



Beletteringsystemen PT	PT-90	PT-H105WB	PT-H300	PT-H500	PT-E100VP	PT-E300VP	PT-E550WVP
Model	draagbaar model bureaumodel	draagbaar model	draagbaar model	draagbaar model	draagbaar model	draagbaar model	draagbaar model
Toepassing	compact beletteringsysteem voor thuis of kantoor	compact beletteringsysteem voor thuis of kantoor	draagbaar beletteringsysteem voor het kantoor	draagbaar beletteringsysteem voor het kantoor	professioneel beletteringsysteem voor installateurs	professioneel en robuust beletteringsysteem voor installateurs	professioneel en robuust beletteringsysteem voor installateurs
Tape soort	TM-tapes	TZe-tapes	TZe-tapes	TZe-tapes	TZe, HGe-tapes	TZe, HGe, HSe-tapes	TZe, HGe, HSe-tapes
Tape breedtes	9 en 12 mm	3.5, 6, 9 en 12 mm	3.5, 6, 9, 12 en 18 mm	3.5, 6, 9, 12 en 24 mm	3.5, 6, 9 en 12 mm	3.5, 6, 9, 12, 18 en 18 mm	6, 9, 12, 18 en 24 mm
Snijmechanisme	handmatig met ingebouwd mechanisme	handmatig met ingebouwd mechanisme	handmatig met ingebouwd mechanisme	automatisch met ingebouwd mechanisme	handmatig met ingebouwd mechanisme	handmatig met ingebouwd mechanisme	automatisch met ingebouwd mechanisme
Display	1 regel van 12 tekens	1 regel van 12 tekens	1 regel van 12 tekens	3 regel van 16 tekens	1 regel van 16 tekens	3 regels van 16 tekens	3 regels van 16 tekens
Toetsenbord	QWERTY	ABC	QWERTY	QWERTY	ABC en numeriek	QWERTY	QWERTY
Tekens en symbolen	382	178	617	618	147 tekens 168 symbolen	147 tekens en 384 symbolen	147 tekens en 384 symbolen
Lettertypes	1	1	14	14	1	7	14
Letterafmetingen	2	3	7	8	5 van 6-24 pt	7 van 6-42 pt	9 van 6-48 pt
Afdrukstijlen	8	9	12	12	9	9	9
Afdrukhoogte	7 mm	9 mm	15,8 mm	18,1 mm	9 mm	15,8 mm	18 mm
Afdruksnelheid	7,5 mm/sec	20 mm/sec	20 mm/sec	max. 30 mm/sec	20 mm/sec	20 mm/sec	30 mm/sec
Max. aantal regels	tot 2 regels	tot 2 regels	tot 5 regels	tot 7 regels	tot 2 regels	tot 5 regels	tot 7 regels
Deco mode	12 ontwerpen	12 ontwerpen	25 ontwerpen	-	-	-	-
Afdrukopties	verticaal printen, 7 kaders	verticaal printen, 7 kaders	verticaal printen, 99 kaders, datum- en tijdfunctie	verticaal printen, 99 kaders, datum- en tijdfunctie	verticaal printen, onderstrepen, 1 kader	verticaal printen, onderstrepen, 7 kaders	verticaal printen, onderstrepen, 7 kaders
Geheugen	80 tekens	80 tekens	200 tekens 50 locaties	280 tekens 50 locaties	720 tekens 9 locaties	2400 tekens 50 locaties	18.297 tekens 99 locaties
Barcodes	-	-	9 ingebouwde protocollen	9 ingebouwde protocollen	-	9 ingebouwde protocollen	9 ingebouwde protocollen
PC-Interface	-	-	-	USB	-	-	USB 2.0, Wi-Fi, Wi-Fi direct
Voeding	6x AAA /LR03 (niet meegeleverd) AD-24ES adapter (optioneel)	6x AAA /LR03 (niet meegeleverd) AD-24ES adapter (optioneel)	6x AA /LR03 (niet meegeleverd) AD-24ES adapter (optioneel)	6x AA /LR03 (niet meegeleverd) AD-24ES adapter (optioneel)	6x AAA (niet meegeleverd) AD-24ES adapter (meegeleverd)	AD-E001 adapter (meegeleverd) Li-ion battery pack (meegeleverd) 6x AA (niet meegeleverd)	AD-E001 adapter (meegeleverd) Li-ion battery pack (meegeleverd) 6x AA (niet meegeleverd)
en Meegeleverd	tapecassette	tapecassette	tapecassette	tapecassette, polsband en labeldesign-software	adapter, draagkoffer, tapecassette	adapter, Lithium Li-ion battery pack, draagkoffer, tapecassette en polsband	adapter, Lithium Li-ion battery pack, draagkoffer, 2 tapecassettes en polsband
Software	-	-	-	PT-editor software	-	-	PT-editor software
Website	www.brother.nl/pt90	www.brother.nl/pt105	www.brother.nl/pt300	www.brother.nl/pt500	www.brother.nl/pte100vp	www.brother.nl/pte300vp	www.brother.nl/pte550wvp



Beletteringsystemen PT	PT-D200BWVP	PT-D450VP	PT-D600VP	PT-3600	PT-9600
Model	bureaumodel / draagbaar model	PC bureaumodel	PC bureaumodel	PC bureaumodel	PC bureaumodel
Toepassing	compact beletteringsysteem voor thuis of kantoor	compact beletteringsysteem voor het kantoor	compact beletteringsysteem voor het kantoor	compact beletteringsysteem voor het kantoor	compact beletteringsysteem voor het kantoor
Tape soort	TZe-tapes	TZe-tapes	TZe-tapes	TZ-tapes, TZe-tapes	TZ-tapes, TZe-tapes
Tape breedtes	3.5, 6, 9 en 12mm	3.5, 6, 9, 12 en 18mm	3.5, 6, 9, 12, 18 en 24 mm	6, 9, 12, 18, 24 en 36 mm	6, 9, 12, 18, 24 en 36 mm
Snijmechanisme	handmatig	handmatig	automatisch	automatisch, multifunctioneel, half insnijden	automatisch, multifunctioneel, half insnijden
Display	1 regel van 15 tekens	3 regels van 20 tekens	3 regels van 20 tekens	Semi-grafisch 3 x 20 tekens	Semi-grafisch 3 x 20 tekens
Toetsenbord	QWERTY	QWERTY	QWERTY	QWERTY	QWERTY
Tekens en symbolen	617 tekens en symbolen	146 karakters, 617 en PC symbolen	146 karakters, 617 en PC symbolen	44+ tekens en PC symbolen	44+ tekens en PC symbolen
Lettertypes	14	14 + PC Truetype fonts	14 + PC Truetype fonts	10+ PC Truetype fonts	10+ PC Truetype fonts
Letterafmetingen	3	7 van 6-42 pt	8 van 6-48 pt		
Afdrukstijlen	10	11	11		
Afdrukhoogte	9 mm	15,8 mm	18 mm	Max 27,1 mm hoog	Max 27,1 mm hoog
Afdruksnelheid	20 mm/sec	20 mm/sec	30 mm/sec	20 mm/sec, 360 dpi	20 mm/sec, 360 dpi
Max. aantal regels	2 regels	5 regels	7 regels	16 regels	16 regels
Deco mode	12 ontwerpen	-	-	-	-
Afdrukopties	horizontaal / verticaal, 7 kaders, onderstrepen, spiegelbeeld, 97 randen	horizontaal / verticaal, 99 kaders, onderstrepen, spiegelbeeld, 154 randen, 18 autoformaten	horizontaal / verticaal, 99 kaders, onderstrepen, spiegelbeeld, 154 kaders, 30 autoformaten, tijd- en datumfunctie	horizontaal / verticaal, 7 kaders, onderstrepen, spiegelbeeld, 30 randen, verticaal geroteerd (excl. doorhalen)	horizontaal / verticaal, 7 kaders, onderstrepen, spiegelbeeld, 30 randen, verticaal geroteerd (excl. doorhalen)
Geheugen	2400 karakters 30 locaties	max 2800 tekens 50 locaties	2800 tekens 100 locaties	10240 tekens 100 locaties	10240 tekens 100 locaties
Barcodes	-	9 protocollen via PC	9 protocollen via PC	9 ingebouwd en 13 protocollen via PC	9 ingebouwd en 13 protocol via PC
PC-Interface	-	USB 3.0	USB	USB	USB en RS-232
Voeding	adapter 24ES (meegeleverd) 6x AAA (niet meegeleverd)	adapter AD-E001 (meegeleverd) 6x AA (niet meegeleverd)	adapter AD-E001 (meegeleverd) 8x AA (niet meegeleverd)	AC adapter (meegeleverd)	AC adapter en Ni-Mh accu BA-9000 (meegeleverd)
Meegeleverd	Incl. draagkoffer, adapter en 2 tapecassettes van 12mm	incl. draagkoffer, adapter en 1 tapecassette van 18mm	incl. draagkoffer, adapter en 1 tapecassette van 24mm	incl. adapter, draagkoffer optioneel	incl. draagkoffer en adapter
Software	-	PT-editor software	PT-editor software	PT-editor software	PT-editor software
Website	www.brother.nl/ptd200vp	www.brother.nl/pt450vp	www.brother.nl/pt600vp	www.brother.nl/pt3600	www.brother.nl/pt9600



Beletteringsystemen PT	PT-P700	PT-P750W	PT-9700PC	PT-9800PCN
Model	PC printermodel	PC printermodel	PC printermodel	PC printermodel
Toepassing	PC beletteringsysteem voor het kantoor	PC beletteringsysteem voor het kantoor	PC beletteringsysteem voor het kantoor	PC beletteringsysteem voor het kantoor
Tape soort	TZ-tapes	TZ-tapes	TZ-tapes, TZe-tapes, AL tapes, HG tapes	TZ-tapes, TZe-tapes, AL tapes, HG tapes
Tape breedtes	3.5, 6, 9, 12, 18 en 24 mm	3.5, 6, 9, 12, 18 en 24 mm	6, 9, 12, 18, 24 en 36 mm	6, 9, 12, 18, 24 en 36 mm
Snijmechanisme	automatisch	automatisch	automatisch, multifunctioneel, half insnijden	automatisch, multifunctioneel, half insnijden
Display	-	-	-	-
Toetsenbord	-	-	-	-
Tekens en symbolen	alle tekens en symbolen PC	alle tekens en symbolen PC	alle tekens en symbolen PC	alle tekens en symbolen PC
Lettertypes	alle PC Truetype fonts	alle PC Truetype fonts	alle PC Truetype fonts	alle PC Truetype fonts
Letterafmetingen	afmetingen PC Truetype fonts	afmetingen PC Truetype fonts	afmetingen PC Truetype fonts	afmetingen PC Truetype fonts
Afdrukstijlen	letterstijlen PC Truetype fonts	letterstijlen PC Truetype fonts	letterstijlen PC Truetype fonts	letterstijlen PC Truetype fonts
Printheogte	max 18,1 mm	max 18,1 mm	max 27,1 mm	max 27,1 mm
Printsnelheid	30 mm	30 mm	20mm (TZ/AL) 80mm(HG)	20mm (TZ/AL) 80mm(HG)
Max. aantal regels	-	-	-	-
Afdrukopties	horizontaal & verticaal, kaders, onderstrepen, spiegelbeeld, verticaal geroteerd, 154 kaders	horizontaal & verticaal, onderstrepen, spiegelbeeld, verticaal geroteerd, 154 kaders	horizontaal & verticaal, onderstrepen, spiegelbeeld, verticaal geroteerd, 125 kaders	horizontaal & verticaal, onderstrepen, spiegelbeeld, verticaal geroteerd, 125 kaders
Geheugen	-	-	2 MB Flash	8 MB Flash
Barcodes	21 protocollen via PC	21 protocollen via PC	15 protocollen via PC	13 ingebouwd en 15 protocollen via PC
PC-Interface	USB 2.0	USB 2.0, Wi-Fi/LAN, NFC	Full speed USB 2.0 en RS-232C (serieel)	full speed USB 2.0 / RS-232C (serieel) Ethernet / USB-A (host)
Voeding	AD-24 AC Adapter (meegeleverd)	AD-24 AC Adapter (meegeleverd)	AD-9100ES Adapter (meegeleverd)	AD-9100ES Adapter (meegeleverd)
Besturingssystemen	Windows Vista - Windows 8 Mac OS X 10.6.8 - 1.7.x - 10.8.x	Windows Vista - Windows 8 Mac OS X 10.6.8 - 1.7.x - 10.8.x	Windows 2000pro - Windows 7 Mac OS X 10.4 - 10.6	Windows 2000pro - Windows 7 Windows server 2003-2008 Mac OS X 10.4 - 10.6
Meegeleverd	incl adapter, tapecassette van 24 mm en USB kabel	incl adapter, tapecassette van 24 mm en USB kabel	incl adapter, tapecassette van 36 mm en USB kabel	incl adapter, tapecassette van 36 mm en USB kabel
Software	PT-Editor Lite software PT-Editor software	PT-Editor Lite software PT-Editor software	PT-Editor software	PT-Editor software
Website	www.brother.nl/pt-p700	www.brother.nl/pt-p750	www.brother.nl/pt9700pc	www.brother.nl/pt9800pcn

3.5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
Gelamineerde tape - 8 meter						
	TZe-111	TZe-121	TZe-131	TZe-141	TZe-151	TZe-161
			TZe-132			
			TZe-133			
			TZe-135	TZe-145		
	TZe-211	TZe-221	TZe-231	TZe-241	TZe-251	TZe-261
			TZe-231S*			
		TZe-222	TZe-232	TZe-242	TZe-252	TZe-262
		TZe-223	TZe-233	TZe-243	TZe-253	TZe-263
			TZe-334	TZe-344	TZe-354	
	TZe-315	TZe-325	TZe-335	TZe-345	TZe-355	TZe-365
		TZe-421	TZe-431	TZe-441	TZe-451	TZe-461
			TZe-431S*			
			TZe-435			
		TZe-521	TZe-531	TZe-541	TZe-551	TZe-561
			TZe-535		TZe-555	
	TZe-611	TZe-621	TZe-631	TZe-641	TZe-651	TZe-661
		TZe-721	TZe-731	TZe-741	TZe-751	
Fluorescerend gelamineerde tape - 5 meter						
			TZe-B31		TZe-B51	
			TZe-C31		TZe-C51	
Mat gelamineerde tape - 8 meter						
			TZe-M31			
			TZe-MQL35**			
			TZe-MQP35**			
			TZe-MQG35**			
Metallic gelamineerde tape - 8 meter						
			TZe-M931		TZe-M951	TZe-M961
Niet gelamineerde tape - 8 meter						
	TZe-N201	TZe-N221	TZe-N231	TZe-N241	TZe-N251	
Flexibel ID gelamineerde tape - 8 meter						
	TZe-FX211	TZe-FX221	TZe-FX231	TZe-FX241	TZe-FX251	TZe-FX261
	TZe-FX611	TZe-FX621	TZe-FX631	TZe-FX641	TZe-FX651	TZe-FX661
Sterk klevend gelamineerde tape - 8 meter						
		TZe-S121	TZe-S131	TZe-S141	TZe-S151	
	TZe-S211	TZe-S221	TZe-S231	TZe-S241	TZe-S251	TZe-S261
		TZe-S621	TZe-S631	TZe-S641	TZe-S651	
Textieltape - 3 meter						
			TZe-FA3	TZe-FA4B		
Gelamineerde veiligheidstape - 8 meter						
				TZe-SE4		

De werkelijke kleuren kunnen licht afwijken. De beschikbaarheid van tapes kan per land variëren. * 4 meter * 5 meter



Labelprinter QL	QL-570	QL-650TD	QL-700	QL-710W	QL-720NW	QL-1050 / QL-1060N
Lokale interface	USB / RS-232 serieel	USB / RS-232 serieel	USB 2.0	Full speed USB 3.0	full speed USB 3.0	USB / RS-232 serieel
Netwerk interface bekabeld LAN	-	-	-	-	LAN 10/100Base-TX	alleen QL-1060N
Netwerk interface draadloos WLAN	-	-	-	WLAN 802.11b/g/n	WLAN 802.11b/g/n	-
Printsnelheid	68 labels/min - 110 mm/sec	55 labels/min - 90 mm/sec	93 labels/min - 150 mm/sec	93 labels/min - 150 mm/sec	93 labels/min - 150 mm/sec	69 labels/min
Printresolutie	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi
Printtechnologie	direct termisch	direct termisch	direct termisch	direct termisch	direct termisch	direct termisch
Stand-alone functie	-	ja, met geheugen voor 36 labels	-	-	-	-
Display	-	LCD scherm	4 toetsen, 2 leds	4 toetsen, 2 leds	4 toetsen, 2 leds	-
Voeding	geïntegreerd	geïntegreerd	geïntegreerd	geïntegreerd	geïntegreerd	geïntegreerd
Software						
Besturingsystemen	Win / Mac vanaf OS X 10.3.9	Windows / Macintosh	Win / Mac vanaf OS X 10.5.8	Win / Mac vanaf OS X 10.5.8	Win / Mac vanaf OS X 10.5.8	Windows / Macintosh
Software (meegeleverd)	PT editor 5.0 (win/mac), Adress Book	PT editor 5.0 (win/mac), Adress Book	P-touch editor 5.0 (win/mac)	PT editor 5.0 (win/mac) PT editor lite LAN, Adress Book, BR Admin light (win/mac)	PT editor 5.0 (win/mac) PT editor lite LAN, Adress Book, BR Admin light (win/mac)	PT editor 5.0 (win/mac), Adress Book
Interne software	-	-	aansluiten en direct printen	-	-	-
Stuurcodes	-	ESC/P	-	-	ESC/P	Raster, ESC/P, Label template
Add-in ondersteuning	MS Word, Excel en Outlook	MS Word, Excel en Outlook	MS Word, Excel en Outlook	MS Word, Excel en Outlook	MS Word, Excel en Outlook	MS Word, Excel en Outlook
printen via iPrint&Label app	-	-	-	voor smartphones en tablets	voor smartphones en tablets	-
Tijd- en datumfunctie	softwarematig	ingebouwd	softwarematig	softwarematig	softwarematig	softwarematig
SDK (software development kit)	-	-	-	-	-	optioneel b-PAC SDK
Labels						
Label soort	DK-labels	DK-labels	DK-labels	DK-labels	DK-labels	DK-labels
Label breedtes	tot 62 mm	tot 62 mm	tot 62 mm	tot 62 mm	tot 62 mm	tot 102 mm
Snijmechanisme	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Barcodes	17 protocollen	17 protocollen	20+ protocollen	20+ protocollen	20+ protocollen	17 protocollen
Barcodescanner interface	-	-	-	-	-	-
Meegeleverd						
USB kabel	meegeleverd	meegeleverd	meegeleverd	meegeleverd	meegeleverd	meegeleverd
Labelrollen	doorlopende tape 62mm (8m) 100 verzendlabels 29x90 mm	doorlopende tape 62mm (8m) 250 ronde labels 24mm	doorlopende tape 62mm (8m) 100 verzendlabels 29x90mm	doorlopende tape 62mm (8m) 100 verzendlabels 29x90mm	doorlopende tape 62mm (8m) 100 verzendlabels 29x90mm	doorlopende tape 62mm (8m) 40 verzendlabels 102x152mm
Website	www.brother.nl/ql570	www.brother.nl/ql650	www.brother.nl/ql700	www.brother.nl/ql710w	www.brother.nl/ql720nw	www.brother.nl/ql1050 www.brother.nl/ql1060n



Labelprinter TD	TD-2020	TD-2120N	TD-2130N / TD-2130NHC	TD-4000	TD-4100N
Printtechnologie	direct termisch	direct termisch	direct termisch	direct termisch	direct termisch
Lokale interface	USB 2.0 / optioneel RS-232 serieel ¹	USB 2.0 / optioneel RS-232 serieel ¹	USB 2.0 / optioneel RS-232 serieel ¹	USB 2.0 / RS-232 serieel	USB 2.0 / RS-232 serieel
Netwerk interface bekabeld LAN	-	optioneel LAN 10/100Base-TX ¹	optioneel LAN 10/100Base-TX ¹	-	LAN 10/100Base-TX
Netwerk interface draadloos WLAN	-	optioneel WLAN 802.11b/g/n ¹	optioneel WLAN 802.11b/g/n ¹	-	-
Printsnelheid	152,4 mm/sec	152,4 mm/sec	152,4 mm/sec	93 labels/min -110 mm/sec	93 labels/min -110 mm/sec
USB host interface	ondersteunt optionele WLAN interface (PA-WI-001) ¹ en barcode-scanner	ondersteunt optionele WLAN interface (PA-WI-001) ¹ en barcode-scanner	ondersteunt optionele WLAN interface (PA-WI-001) ¹ en barcode-scanner	-	-
Printresolutie	203 dpi	203 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi
Stand-alone functie	6 mb of 99 sjablonen	6 mb of 99 sjablonen	6 mb of 99 sjablonen	-	-
Display	-	optioneel LCD scherm met touchpanel ¹	optioneel LCD scherm met touchpanel ¹	-	-
Voeding	AC adapter (100-240V 50/60HZ) of optionele batterij eenheid *	AC adapter (100-240V 50/60HZ)	AC adapter (100-240V 50/60HZ)	geïntegreerd	geïntegreerd
Optionele accessoires	seriële kabel (PA-BI-001)	Oplaadbare batterij (PA-BT-4000LI) batterij eenheid (PA-BB-001) touchpanel display (PA-TDU-001) labelstripper (PA-LP-001) Bluetooth interface (PA-BI-001) WLAN interface (PA-WI-001) seriële kabel (PA-BI-001)	Oplaadbare batterij (PA-BT-4000LI) batterij eenheid (PA-BB-001) touchpanel display (PA-TDU-001) labelstripper (PA-LP-001) Bluetooth interface (PA-BI-001) WLAN interface (PA-WI-001) seriële kabel (PA-BI-001)	-	-
Software					
Besturingsystemen	Windows XP, Vista, 7, 8	Windows XP, Vista, 7, 8 Windows server 2003, 2008, 2012	Windows XP, Vista, 7, 8 Windows server 2003, 2008, 2012	Windows / Macintosh	Windows / Macintosh
Software (meegeleverd)	PT editor 5.0 (windows)	PT editor 5.0 (windows)	PT editor 5.0 (windows)	PT editor 5.0 (win/mac), Address Book	PT editor 5.0 (win/mac), Address Book
Stuurcodes	ESC/P, ZPLII emulatie, raster	ESC/P, ZPLII emulatie, raster	ESC/P, ZPLII emulatie, raster	ESC/P, label template, raster	ESC/P, label template, raster
Add-in ondersteuning	MS Word, Excel en Outlook	MS Word, Excel en Outlook	MS Word, Excel en Outlook	MS Word, Excel en Outlook	MS Word, Excel en Outlook
Printen via iPrint&Label app	-	-	-	-	-
Tijd- en datumfunctie	softwarematig	softwarematig	softwarematig	softwarematig	softwarematig
SDK (software development kit)	optioneel b-PAC SDK	optioneel b-PAC SDK iOS, Android, Windows Mobile	optioneel b-PAC SDK iOS, Android, Windows Mobile	optioneel b-PAC SDK	optioneel b-PAC SDK
Labels					
Label soort	RD rollen en universele labels	RD rollen en universele labels	RD rollen en universele labels	RD rollen en universele labels	RD rollen en universele labels
Label breedtes	tot 63 mm	tot 63 mm	tot 63 mm	tot 102 mm	tot 102 mm
Snijmechanisme	handmatig via afscheurstrip	handmatig via afscheurstrip	handmatig via afscheurstrip	automatisch	automatisch
Barcodes	18 meest voorkomende protocollen	18 meest voorkomende protocollen	18 meest voorkomende protocollen	20+ protocollen	20+ protocollen
Barcode-scanner interface	ja	ja	ja	ja	ja
Overige					
Standaard meegeleverd	USB kabel, adapter, cd-rom, PT editor 5 software	USB kabel, adapter, cd-rom, PT editor 5 software	USB kabel, adapter, cd-rom, PT editor 5 software en 1x RD labelrol	USB kabel, netsnoer, cd-rom, PT-editor 5 software en 2x RD rollen: doorlopende tape 102mm (2m) 60 verzendlabels 51x26mm	USB kabel, netsnoer, cd-rom, PT-editor 5 software en 2x RD rollen: doorlopende tape 102mm (2m) 60 verzendlabels 51x26mm
Website	www.brother.nl/td-2020	www.brother.nl/td-2120n	www.brother.nl/td-2130n www.brother.nl/td-2130nhc	www.brother.nl/td-4000	www.brother.nl/td-4100n

¹ Alleen mogelijk in combinatie met optionele accessoires

	DK-11201	DK-11202	DK-11203	DK-11204	DK-11207	DK-11208	DK-11209	DK-11218	DK-11219	DK-11221
labelsoort	Standaard adreslabel	Verzendlabel	Map label	Multi purpose label	CD/DVD label	Groot adreslabel	Klein adreslabel	Rond label	Rond label	Vierkant label
labelformaat	29 mm x 90 mm	62 mm x 100 mm	17 mm x 87 mm	17 mm x 54 mm	58 mm Ø	38 mm x 90 mm	29 mm x 62 mm	24 mm Ø	12 mm Ø	23 mm x 23 mm
type	Voorgestanst label	Voorgestanst label	Voorgestanst label	Voorgestanst label	Voorgestanst label	Voorgestanst label	Voorgestanst label	Voorgestanst label	Voorgestanst label	Voorgestanst label
materiaal	Thermisch papier	Thermisch papier	Thermisch papier	Thermisch papier	Thermisch papier	Thermisch papier	Thermisch papier	Thermisch papier	Thermisch papier	Thermisch papier
kleur	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit
labels per rol	400	300	300	400	100	400	800	1000	1200	1000

	DK-11240	DK-11241	DK-22214	DK-22210	DK-22225	DK-22223	DK-22205	DK-44205	DK-22243	DK-44605
labelsoort	Barcode label	logistiek verzendlabel	Doorlopende papertape	Doorlopende papertape	Doorlopende papertape	Doorlopende papertape	Doorlopende papertape	Verwijderbaar papertape	Verwijderbaar papertape	Verwijderbaar papertape
labelformaat	102 mm x 51 mm	102 mm x 152 mm	12 mm	29 mm	38 mm	50 mm	62 mm	62 mm	102 mm	62 mm
type	Voorgestanst label	Voorgestanst label	Doorlopende tape	Doorlopende tape	Doorlopende tape	Doorlopende tape	Doorlopende tape	Doorlopende tape	Doorlopende tape	Doorlopende tape
materiaal	Thermisch papier	Thermisch papier	Thermisch papier	Thermisch papier	Thermisch papier	Thermisch papier	Thermisch papier	Thermisch papier	Thermisch papier	Thermisch papier
kleur	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Geel
labels per rol	600	200	rol van 30,48 meter	rol van 30,48 meter	rol van 30,48 meter	rol van 30,48 meter	rol van 30,48 meter	rol van 30,48 meter	rol van 30,48 meter	rol van 30,48 meter

	DK-N55224	DK-22211	DK-22212	DK-22113	DK-22606	RD-S01E2	RD-S02E1	RD-S03E1	RD-S04E1	RD-S05E1
labelsoort	Niet klevend papertape	Doorlopende filmtape	Doorlopende filmtape	Doorlopende filmtape	Doorlopende filmtape	Doorlopende papertape	Voorgestanst papierlabel	Voorgestanst papierlabel	Voorgestanst papierlabel	Voorgestanst papierlabel
labelformaat	62 mm	29 mm	62 mm	62 mm	62 mm	102 mm	102 mm x 152 mm	102 mm x 50 mm	76 mm x 26 mm	51 mm x 26 mm
type	Doorlopende tape	Doorlopende tape	Doorlopende tape	Doorlopende tape	Doorlopende tape	Doorlopende tape	Voorgestanst label	Voorgestanst label	Voorgestanst label	Voorgestanst label
materiaal	Thermisch papier	Duurzame film	Duurzame film	Duurzame film	Duurzame film	Thermisch papier	Thermisch papier	Thermisch papier	Thermisch papier	Thermisch papier
kleur	Wit	Wit	Wit	Transparant	Geel	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit
labels per rol	Rol van 15,24 meter	Rol van 15,24 meter	Rol van 15,24 meter	Rol van 15,24 meter	Rol van 15,24 meter	Rol van 44,3 meter	278	836	1552	1552